

## RUBSON Frameto Stop-Rouille

Forme un revêtement de protection gris aluminium contre la corrosion



### DESTINATIONS

- S'applique directement sur la surface à traiter
- Traitement des métaux ferreux, mobiliers, jardin, portails, grilles, appareils électro-ménagers, réfrigérateurs, cuisinières

### BÉNÉFICES

- Frameto Anti-Rouille forme un revêtement de protection gris aluminium contre la corrosion
- Facile d'utilisation
- Protège durablement de la rouille
- Peut être peint

### CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Spray : 90ml & Bidon : 400ml, 500ml, 1l
Couleur	Zinc
Sec au touché	Spray : 6-7 minutes
Temps de séchage	Avant mise en peinture 24h
Résistance aux températures	+10°C
Stockage	12 mois dans un endroit frais et sec
Gaz propulseur	Butane propane
Rendement	75ml /m <sup>2</sup> par couche

### MISE EN OEUVRE

#### Spray

- Bien nettoyer le support à l'aide d'un solvant, puis sécher la surface.
- Agiter une vingtaine de fois l'aérosol avant utilisation.
- Pulvériser uniformément sur la surface à traiter en respectant une distance de 20 à 30 cm de la cible.
- Une fois le produit sec, la rouille est stoppée.
  - Il est fortement conseillé de ne pas utiliser ce produit sur des installations ou systèmes véhiculant de l'oxygène pure et le produit ne doit pas être utilisé sur des matières fortement oxydantes et/ou chlorées.

#### Bidon

- Eliminer les anciennes peintures et zones friables à la brosse métallique



Expert de l'étanchéité depuis 1957

- Dépoussiérer, dégraisser au solvant
- Agiter le flacon pendant environ 2 minutes
- Verser la quantité nécessaire dans un flacon
- Au pinceau, appliquer uniformément une couche de Frameto en débordant de la zone rouillée
- Une fois le produit sec, la rouille est stoppée.
- Nettoyer mains et pinceau à l'eau savonneuse.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*